

Enrouleur automatique Inox ORIENTABLE

avec support mural à axe-pivotant en inox pour rotation 90°

Enrouleurs-dérouleurs automatiques inox, structure ORIENTABLE, avec support mural pivotant en inox pour rotation jusqu'à 90°. La structure entièrement en inox permet son installation dans un environnement qui doit répondre à des exigences de nettoyage et de désinfection fréquents. Tuyau flexible pour eau et air sous pression, avec arrêt automatique durant le déroulement sur relâche, et enroulement automatique. Incluant flexible de raccordement entre votre réseau eau et l'enrouleur.



Enrouleur diam. 460

- longueur 15 mètres en tuyau flexible Ø mm 13 interne (1/2")
- longueur 18 mètres de tuyau en Ø mm 10 interne (3/8")

ENR460/13 – longueur 15m

tuyau flexible de longueur 15m, Ø mm13 intérieur (1/2"), pour air/eau jusqu'à 20bar, raccords 1/2", poids tot. 18kg. Incluant 0,6mètres de tuyau pour relier l'enrouleur à votre robinet d'eau, toujours 20 bar Ø 1/2"

ENR460/10 – longueur 18m

tuyau flexible de longueur 18 mètres, Ø mm10 intérieur (3/8"), pour air/eau jusqu'à 400bar, raccords 1/2", longueur tuyau 15m, poids tot. 23Kg, Incluant 0,6mètres de tuyau pour relier l'enrouleur à votre robinet d'eau, toujours par flexible 400 bar Ø 3/8"

- raccords de série : F/F 1/2" gas à enclenchement rapide
- avec pistolet de lavage à jet, finition inox

Encombrement:

